2W DRAHT-WIDERSTAND | 1/3W 1W SCHICHT-WIDERSTAND | 63V 400V 100V 250V PAPIER- u. FOLIEN-KONDENSATOR | 30V 500V 1000V KERAMIK-KONDENSATOR | 3V 6V 12V 25V 35V 70V ELEKTROLYT-KONDENSATOR

GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER TELETEST RV-12

SCHWARZ
BLAU
ORANGE
WEISS
→ 100V AUSGANG Symm

KLEMMLEISTE FÜR 100V LEITUNGS-ÜBERTRAGER AT 1 BV 8206

B-87

B-81

C1 B-81 ✳ 0,22 uF fu = 16 Hz; 5 uF fu = 3 Hz

RUHESTROM MIT P2 AUF 25 mA EINSTELLEN!

STEUER-EINGANG T-BUCHSE K+H E-VERSTÄRKER

EINGANG

LAUTSPRECHER-AUSGANG 4 Ohm

ERDBUCHSE

SCHALTER S2 a/b
1 = UNSYMMETRISCH 0,5 VOLT 200 k OHM
2 = SYMMETRISCH 0,77 VOLT 5000 OHM

P1 AUF GLEICHSPANNUNGS-NULL AM LAUTSPRECHERAUSGANG EINSTELLEN

P1 10k lin — P1 WIRD IM WERK EINGEST.

B-86

NETZ 220 V~

Si 1 0,8A mittelträge

AUSSTEUERUNGS-ANZEIGE J 1
689-7C-00/C
J = 110 uA
Ri = 1200 Ohm

KOPFHÖRER 4 - 800 Ohm

P4 BEI 30 WATT AUSGANGLEISTUNG AUF ENDE DER GRÜNEN MARKE AM INSTRUMENT EINSTELLEN!

Änderung	Tag	Name	Freimeldevermerken		SCHALTPLAN	A 30	
			Gez.	Tag	Name	Zeichn. Nr.	Maßstab
			Bearb.	18.9	Ballmann	T38 000 131 3Z	
			Gepr.	18.9			
			Norm.				
			KLEIN & HUMMEL STUTTGART			Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch dritten Personen mitgeteilt noch ohne unsere schriftliche Genehmigung anderweitig benutzt werden. Sie ist auf Verlangen jeder Zeit zurückzugeben	